

DE Wichtiger Hinweis!
Arbeiten an elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.
Unbedingt vor Beginn der Montage elektrische Leitungen spannungsfrei schalten.Vor oder während der Installation sind die nachstehend aufgeführten Installationsvorschriften zu beachten bzw. einzuhalten.
Achtung, unbedingt lesen! Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch, Für Folgeschäden, die daraus resultieren übernehmen wir keine Haftung. Diese Bedienungsanleitung ist vor Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

Kunststoff-Rettungszeichenleuchte
gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Technische Daten	
Leuchtmittel:	LED
Schutzklasse:	II (CC24 Version: III)
Schutzart:	IP 40
zulässige Umgebungstemperatur:	-30 bis +40° C

Die Elektronikanleitung finden Sie als separates Beiblatt.

Wichtig: Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden!

EN Important information
These instructions are intended solely for trained electricians or the installation company responsible. The installation requirements listed below must be noted and observed before and during installation.

Caution! Claims for warranty cannot be lodged in the event of damage caused by non-observance of these instructions. We do not accept any liability for follow-on damage resulting from this. These operating instructions must be read very thoroughly before commissioning the product.

Plastic exit sign luminaire
Emergency luminaire for marking of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 for wall mounting

Technical specifications	
Illuminant:	LED
Insulation class:	III (CC24 Version: III)
Protection category:	IP 40
Permissible ambient temperature:	-30 to +40° C

The electronic manual can be found as a separate supplement.

Important: The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Don't clean with acid cleaners!
Subject to technical changes. • ANL-DE-EN-FR-NL-KFMU • 02/2025

FR Consigne importante!
Cette notice d'utilisation s'adresse seule à un électricien enseigné ou à une entreprise d'installation. Avant ou pendant l'installation, les instructions d'installation doivent être observées et appliquées.
Attention! Pour tous dommages résultant du non-respect de cette notice d'utilisation la garantie s'éteint. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs! Cette notice d'utilisation doit être lue attentivement avant la mise en service du produit.

Luminaire de sécurité en polycarbonate
Luminaire de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838 pour la signalisation de voies d'évacuation et de secours.

Données techniques:	
Lampes:	LED
Classe de protection:	II (Version CC24: III)
Type de protection:	IP 40
Température ambiante admissible :	-30 à +40° C

Le manuel électronique est disponible sous forme d'une feuille séparée.

Important: La source lumineuse de ce luminaire ne peut pas être remplacé; lorsque la source de lumière a atteint sa fin de vie, toute la lampe doit être remplacée.

Ne pas utiliser de solvants pour le nettoyage du luminaire.

NL Belangrijke opmerking!
Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor de opgeleide elektricien of de installateur. Voor of tijdens de installatie moeten de volgende installatie-instructies worden opgevolgd of nageleefd.

Let op, lees dit zeker! In geval van schade veroorzaakt door het niet-naleven van de handleiding vervalt de garantieclaim en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende schade. Deze bedieningshandleiding moet zorgvuldig worden gelezen vooraleer u het product in gebruik neemt.

Oplichtend kunststoffen nooduitgangsarmatuur
Nooduitgangsarmatuur in overeenkomst met DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 en DIN EN 1838. Geschikt voor duur- of reserveschakeling.

Technische gegevens	
Verlichtingsmiddel:	LED
Beschermingsklasse:	II (CC24 Version: III)
Beschermingsgraad:	IP 40
Toegestane omgevingstemperatuur:	-30 tot +40° C

De elektronische handleiding kan als een afzonderlijk blad worden gevonden.

Belangrijk: De lichtbron van deze lichtarmatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, vervangt u de hele lichtarmatuur.

Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen voor het reinigen!

PL Ważna wskazówka!
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla wyszkolonych specjalistów-elektryków, wzgl. dla wykonawczej firmy instalacyjnej. Przed lub w trakcie instalacji należy przestrzegać podanych niżej zaleceń dotyczących instalacji.

Uwaga - koniecznie przeczytać! W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji, wygasa prawo do roszczeń gwarancyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za wynikającego z tego szkody następce. Przed uruchomieniem produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Oprawa ewakuacyjna z tworzywa sztucznego
Oprawa ewakuacyjna zgodna z DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 i DIN EN 1838 do montażu ściennego lub sufitowego.

Instrukcja elektroniczna jest dołączona oddzielnie.

Dane techniczne	
Źródło światła:	LED
Stopień ochrony:	II (Version CC24: III)
Stopień ochrony:	IP 40
Dopuszczalna temperatura otoczenia:	-30 do +40° C

Ważne: Źródło światła i akumulator w tej oprawie mogą być wymieniane wyłącznie przez producenta, technika serwisowego wyznaczonego przez producenta lub osobę o podobnych kwalifikacjach. Jeśli znamionowy czas pracy nie zostanie osiągnięty, odpowiedni

Do czyszczenia nie wolno używać środków czyszczących zawierających.

NO Viktig notat!
Arbeid på elektriske anlegg og elektrisk utstyr må kun utføres av en kvalifisert elektriker. Det er essensielt å slå av elektriske ledninger før installasjonen startes. Før eller under installasjonen må monteringsanvisningene nedenfor følges og følges.

Advarsel, sørg for å lese! Ved skader forårsaket av manglende overholdelse av anvisningene bortfaller garantikravet.Vi påtar oss intet ansvar for følgeskader som følge av dette. Denne bruksanvisningen må leses nøye før du bruker produktet.

Nødutgangslys i plast
Sikkerhetslys i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 Egnert for permanent eller ikke-vedlikeholdt modus.

Tekniske spesifikasjoner	
Źródło światła:	LED
Stopień ochrony:	II (Version CC24: III)
Stopień ochrony:	IP 40
Tillatt omgivelsestemperatur:	- 30 til +40°C

Du finner den elektroniske veiledningen som et eget tilleggsark.

Viktig: Lyskilden og batteriet i denne lampen må kun skiftes ut av produsenten eller en servicetekniker på oppdrag fra produsenten eller en tilsvarende kvalifisert person. Hvis den nominelle driftstiden ikke lenger nås, den aktuelle

for å skifte ut RPOWER®-batteriet. Når du skifter batteri, må du ikke kaste det gamle batteriet i husholdningsavfallet!

Ikke bruk løsemiddelbaserte rengjøringsmidler til rengjøring!



IP40

