

LAGE ROGRAMM



Alle aufgeführten Leuchten
ab Lager verfügbar!

**SICHERHEITSBELEUCHTUNG
SCHNELL, SICHER, EINFACH**

DAS LAGERPROGRAMM FÜR DEN ELEKTROGROSSHANDEL



LEUCHTEN MIT SELFCONTROL

Art.-Nr. Farbe		Montage		Erkennungs- weite	Schutzart	Autonomie- zeit	Betriebsart Dauer/ Bereitschaft	Anschluss- querschnitt	Über- wachung
		Wand	Decke						
KMUK403SC	KMUK403SC-SW	●	●	24 m	IP 43	3 h	● ●	1,5mm²	
KWIWK413SC	-	●	-	16 m	IP 65	3 h	● ●	1,5mm²	
KWIDK413SC	-	-	●	16 m	IP 65	3 h	● ●	1,5mm²	
PMWK403SC	-	●	-	20 m	IP 65	3 h	● ●	1,5mm²	
PXWK403SC	-	●	-	30 m	IP 65	3 h	● ●	1,5mm²	
PMDK403SC	-	-	●	20 m	IP 65	3 h	● ●	1,5mm²	
PXDK413SC	-	-	●	30 m	IP 65	3 h	● ●	1,5mm²	
KAMK403SC	-	●	●	22 m	IP 65	3 h	● ●	1,5mm²	
KAXK403SC	-	●	●	30 m	IP 65	3 h	● ●	1,5mm²	

SICHERHEITSLEUCHTEN

Art.-Nr. Farbe		Montage		Lichtstrom Notbetrieb	Schutzart	Autonomie- zeit	Betriebsart Dauer/ Bereitschaft	Anschluss- querschnitt	Über- wachung
		Aufbau							
ILDK423SC	ILDK423SC-SW	●		180 lm	IP 40	3 h	○ ●	1,5mm²	
ZAW413SC-TT	ZAW413SC-TT-AZ	●		190 lm	IP 65	3 h	● ●	2,5mm²	
LFU12403SC-CCT		●		530 lm	IP 66	3 h	● ●	2,5mm²	
LFU15403SC-CCT		●		590 lm	IP 66	3 h	● ●	2,5mm²	
HX		●		180 lm	IP 54	3 h	● ●	-	-

SELFCONTROL – AUTOMATISCHE
ÜBERWACHUNG FÜR KLEINE INSTALLATIONEN

LEUCHTEN MIT FUNKÜBERWACHUNG



Art.-Nr. Farbe		Montage		Erkennungs- weite	Schutzart	Autonomie- zeit	Betriebsart Dauer/ Bereitschaft	Anschluss- querschnitt	Über- wachung
		Wand	Decke						
KMU413WL	KMU413WL-SW	●	●	24 m	IP 43	3 h	● ●	2,5mm²	
KMMU413WL	-	●	●	24 m	IP 43	3 h	● ●	2,5mm²	
KSU413WL	KSU413WL-SW	●	●	22 m	IP 54	3 h	● ●	2,5mm²	
Art.-Nr. Farbe		Montage		Erkennungs- weite	Schutzart	Autonomie- zeit	Betriebsart Dauer/ Bereitschaft	Anschluss- querschnitt	Über- wachung
		Wand	Decke						
ASMU413WL	ASMU413WL-WS	●	●	22 m	IP 40	3 h	● ●	2,5mm²	

SICHERHEITSLEUCHTEN

Art.-Nr. Farbe		Montage		Lichtstrom Notbetrieb	Schutzart	Autonomie- zeit	Betriebsart Dauer/ Bereitschaft	Anschluss- querschnitt	Über- wachung
		Aufbau	Einbau						
ILDL423WL	ILDL423WL-SW	●	-	250 lm	IP 40	3 h	● ●	2,5mm²	
ILEL423WL	-	-	●	250 lm	IP 20/40	3 h	● ●	2,5mm²	
KMB413WL	KMB413WL-SW	●	-	190 lm	IP 54	3 h	● ●	2,5mm²	
ZAW413WL-TT	ZAW413WL-TT-AZ	●	-	190 lm	IP 65	3 h	● ●	2,5mm²	
QBW423WL	-	●	-	470 lm	IP 44	3 h	● ●	2,5mm²	

WIRELESS PROFESSIONAL: DAS SMARTE,
FUNKGESTEUERTE ÜBERWACHUNGSSYSTEM

- Komfortable Konfiguration und Wartung über WP Zentrale WLZENT04
- Hohe Betriebssicherheit
- Lückenlose Notlicht-Überwachung
- Optimaler Schutz vor Cyber-Attacken dank LINUX
- Minimaler Wartungsaufwand
- Optionale cloudbasierte Datenhaltung in der RP eigenen Cloud LIGHTLINX®
- Optional mit Stützbatterie verfügbar (WLZENT04-USV)

WLZENT04 /
WLZENT04-USV



LEUCHTEN FÜR ZENTRALE STROMVERSORGUNGSYSTEME

Art.-Nr. Farbe		Montage		Erkennungs- weite	Schutzart	Betriebsart Dauer/ Bereitschaft	Anschluss- querschnitt	Über- wachung
		Wand	Decke					
KMU019ML	KMU019ML-SW	●	●	24 m	IP 43	● ●	2,5mm²	
KMMU019ML	-	●	●	24 m	IP 43	● ●	2,5mm²	
KSU019ML	KSU019ML-SW	●	●	22 m	IP 54	● ●	2,5mm²	

Art.-Nr. Farbe		Montage		Erkennungs- weite	Schutzart	Betriebsart Dauer/ Bereitschaft	Anschluss- querschnitt	Über- wachung
		Wand	Decke					
ASMU019ML	ASMU019ML-WS	●	●	22 m	IP 40	● ●	2,5mm²	

SICHERHEITSLEUCHTEN

Art.-Nr. Farbe		Montage		Lichtstrom Notbetrieb	Schutzart	Betriebsart Dauer/ Bereitschaft	Anschluss- querschnitt	Über- wachung
		Aufbau	Einbau					
ILDL029ML	ILDL029ML-SW	●		240 lm	IP 40	● ●	2,5mm²	
ILEL029ML	-	-	●	240 lm	IP 20/40	● ●	2,5mm²	
KMB019ML	KMB019ML-SW	●	-	220 lm	IP 54	● ●	2,5mm²	
ZAW019ML	ZAW019ML-AZ	●	-	220 lm	IP 65	● ●	2,5mm²	

ZENTRALE STROMVERSORGUNGS-SYSTEME – MIT WEBBASIERTEM ZUGRIFF FÜR DIE ÜBERWACHUNG

- Einzelüberwachung und Mischbetrieb DS/BS im Stromkreis
- Brandschutzgehäuse E30 verfügbar
- Bis zu 50.000 Leuchten in einem System
- Vernetzte Anlagen und Unterstationen möglich
- Komfortable Bedienung und Überwachung über moderne Web-Schnittstelle
- Leuchten einzeln programmier- und dimmbar für flexible Anpassung an moderne Energie-Konzepte
- Made in Germany



LEUCHTEN FÜR CORE COMPACT 24



Art.-Nr. Farbe		Montage		Erkennungs- weite	Schutzart	Betriebsart Dauer/ Bereitschaft	Anschluss- querschnitt	Über- wachung
		Wand	Decke					
KMU519CC	KMU519CC-SW	●	●	24 m	IP 43	● ●	2,5mm²	
KMMU519CC	-	●	●	24 m	IP 43	● ●	2,5mm²	
KSU519CC	KSU519CC-SW	●	●	22 m	IP 54	● ●	2,5mm²	

Art.-Nr. Farbe		Montage		Erkennungs- weite	Schutzart	Betriebsart Dauer/ Bereitschaft	Anschluss- querschnitt	Über- wachung
		Wand	Decke					
ASMU519CC	ASMU519CC-WS	●	●	22 m	IP 40	● ●	2,5mm²	

SICHERHEITSLEUCHTEN

Art.-Nr. Farbe		Montage		Lichtstrom Notbetrieb	Schutzart	Betriebsart Dauer/ Bereitschaft	Anschluss- querschnitt	Über- wachung
		Aufbau	Einbau					
ILDL529CC	ILDL529CC-SW	●		240 lm	IP 40	● ●	2,5mm²	
ILEL529CC	-	-	●	240 lm	IP 20/40	● ●	2,5mm²	
IADL529CC	-	●	-	140 lm	IP 40	● ●	2,5mm²	
KMB519CC	KMB519CC-SW	●	-	220 lm	IP 54	● ●	2,5mm²	
ZAW519CC	ZAW519CC-AZ	●	-	220 lm	IP 65	● ●	2,5mm²	

CORECOMPACT 24: DIE SMARTESTE KOMBINATION AUS SICHERHEIT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT.

- Smartes 24-Volt-Notlichtsystem mit automatischer Überwachung
- Einfache Installation und Inbetriebnahme dank automatischer Leuchtererkennung
- Komfortable Bedienung und Überwachung über moderne Web-Schnittstelle
- Leuchten einzeln programmier- und dimmbar für flexible Anpassung an moderne Energie-Konzepte



CC24-20 - 20Ah Batterie
CC24-40 - 40Ah Batterie



ZUBEHÖR FÜR AUSGEWÄHLTES LEUCHTENSEGMENT (WEITERES ZUBEHÖR VERFÜGBAR)

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe		Passend für...				
			KMUK	KMU	KMMU	ASMU	KSU
 Einbaurahmen	KME	KME-SW	●	●	●	-	●
 Wandauslegerwinkel	AWKSU	-	●	●	●	-	●
 Pendelpaar	2PW	2PSW	●	●	●	●	●
 Plexiglas Ballschutzhaube	BALLPLX-KMU		●	●	●	●	●

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe		Passend für...							
			KWIWK	KWIDK	PMWK	PXWK	PMDK	PXDK	KAMK	KAXK
 Einbaurahmen	PME	-	-	-	●	-	●	-	-	-
 Pendelpaar	2PW	2PSW	-	●	-	-	●	●	●	●
 Seilabhängung	DSA		-	●	-	-	●	●	●	●

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe		Passend für...						
			ILD	ILE	IADL	KMB	ZAW	LFU	QBW
 Einbaurahmen	KME	KME-SW	-	-	-	●	-	-	-
 Einbaurahmen	ILDE	ILDE-SW	●	-	-	-	-	-	-
 Pendelpaar	2PW-EB	2PSW-EB	-	-	-	●	-	●	-
 IP 65 Schutzgehäuse	IL-IP65-K	IL-IP65-AZ	●	-	-	-	-	-	-
 IP 65/IK 10 Schutzgehäuse	ILD-IK10-W	ILD-IK10-AZ	●	-	-	-	-	-	-
 Seitliche Leitungseinführung	ILD-APA	ILD-APA-SW	●	-	-	-	-	-	-
 Plexiglas Ballschutzhaube	BALLPLX-ILD		●	-	-	-	-	-	-
 Seilabhängung	DSA		-	-	-	-	-	●	-
Systemlinse Rund strahlend (4er)	LSYS-R4		●	●	●	-	-	-	-
Systemlinse Flurlicht (4er)	LSYS-F4		●	●	●	-	-	-	-
Systemlinse Spot (4er)	LSYS-S4		●	●	●	-	-	-	-
Systemlinse Hohe Decken (4er)	LSYS-H4		●	●	●	-	-	-	-

CASAMBI® POWERED BY RP –
DIE MODERNE ART LICHT ZU STEUERN

Anwendung:
Direkte Integration in Leuchten für kabellose Steuerung über den jeweiligen Treiber.

Einsatz-Potenzial:
Einfache Integration und kompakte Bauform. Universell einsetzbar bei DALI-Leuchten und Standard-DALI Installationen sowie Nachrüstprojekten.

Technische Details:
Aktive DALI-Busversorgung 6 mA, Versorgung 220–240 V AC / 50 Hz, DALI-Ausgang 9–12 V DC, Bluetooth 5.0 (Long Range).

- Kompatibel mit:**
- DALI- oder 0/1–10 V-dimmbare Treiber
 - DALI-Sensoren
 - DALI-Leuchten mit integriertem DALI-Treiber (DT6 / DT8), inklusive RGBW und Tunable White (TW)

Anwendung:
Bluetooth-gesteuerter Phasenabschnittsdimmer für stufenloses Dimmen verschiedenster Leuchtmittel.

Einsatz-Potenzial:
Kompakte Nachrüstlösung für dimmbare LED-Leuchtmittel. Wird häufig bei Modernisierungen eingesetzt, da kein DALI-Bus erforderlich ist.

Technische Details:
230 V AC Eingang, 100 W LED, Funkstandard Bluetooth 5.0 (Long Range).

- Kompatibel mit:**
- Retrofit LEDs
 - Phasenabschnitts dimmbaren GU10-Leuchtmitteln
 - Sonstigen dimmbaren Leuchtmitteln

Anwendung:
Kompaktes DALI-Mastermodul für kleinere Anwendungen oder direkte Integration direkt in Leuchten.

Einsatz-Potenzial:
Kompakte Bauform und einfache Einbindung. Ideal für Lichtbänder, Leuchtengehäuse oder Unterputzdosen. Besonders beliebt bei kleinen Installationsprojekten.

Technische Details:
DALI-Bus 16 V DC / 30 mA, 230 V AC Betrieb, Bluetooth 5.0.

- Kompatibel mit:**
- Bis zu 15 DALI-Treiber (DT6 / DT8) inklusive RGBW und Tunable White (TW)

Anwendung:
Kompakter Phasenabschnittsdimmer zur drahtlosen Steuerung über die CASAMBI® App.

Einsatz-Potenzial:
Einfache Integration in Leuchtengehäuse oder Unterputzdosen, ideal für schnelle LED-Nachrüstungen und häufig genutzte Wohn-/Gewerbeanwendungen.

Technische Details:
230 V AC Eingang, 200 W Ausgangsleistung, Bluetooth 5.0, geeignet für Unterputzmontage.

- Kompatibel mit:**
- GU10-Leuchtmitteln
 - Retrofit-LEDs (Phasen-Abschnitts dimmbar)



ASD LONG RANGE



CBU-TED LONG RANGE



CASA-DAMA Mini



CASA-DIMM Mini

ALLE LÖSUNGEN AUS EINER HAND

6 Technologien, 1 Partner, alle Optionen



SELFCONTROL Einzelbatterieeleuchten mit integriertem Selbsttestmodul

Die einfache Lösung
für kleine Projekte.

Schnell installiert, sofort verfügbar
und normkonform – ideal für An-
wendungen mit wenigen Leuchten
und überschaubarem Aufwand.



WIRELESS BASIC Drahtlos vernetzte Einzelbatterieeleuchten

Die smarte Lösung
für viele kleine Standorte.

Einfach vor Ort installiert und
zentral über die Cloud überwacht –
ideal für Filialisten, Kommunen und
Betreiber von mehreren
Objekten.



WIRELESS PROFESSIONAL Funküberwachtes Notlichtsystem

Die leistungsstarke Lösung für
anspruchsvolle Bestandsgebäude.

Volle Funktionalität ohne aufwendige
Verkabelung – auch dort, wo
klassische Systeme an ihre Grenzen
stoßen. Besonders geeignet für
Sanierungen.



CC24 24-V-LOW-POWER-SYSTEM

Die flexible Lösung
für dezentrale Konzepte.

Brandabschnittsweise einsetzbar,
mit reduziertem Installationsauf-
wand, weniger E30 Verlegung,
intuitiver Inbetriebnahme
und Cloud-Anbindung



ZENTRALE STROMVERSORUNGSSYSTEME

Die nachhaltige Lösung
für große Projekte.

Zentrale Batterien mit hoher
Lebensdauer sorgen für
reduzierten Wartungsaufwand
und zuverlässige Versorgung
auch bei großen Entfernungen
und hohen Decken.



DALI Intelligente Notbeleuchtung

Vernetzt und steuert kabelgebundene
Einzelbatterie-Leuchten zentral.

Mit DALI-Schnittstelle werden Einzel-
batterie-Notleuchten zentral über-
wachbar, in Gebäudeautomation
integrierbar. Angebunden an die
eigene DALI-Zentrale ergibt das ein
leistungsfähiges Paket.

RP-Technik GmbH
PART OF RP-GROUP

Hauptverwaltung/Produktion
Hermann-Staudinger-Str. 10 – 16
63110 Rodgau

Fon +49 6106 660 28-0
E-Mail info@rp-group.com

Aktueller Katalog

