



Art.-Nr: MCG124
multiControl plus Zentralbatteriesystem Kombigehäuse
Zentralbatteriesystem, Kombigehäuse, 24 Stromkreise, 1 Stk.
LDM, 480 Leuchten

Die Systeme der multiControl plus sind batteriegestützte zentrale Stromversorgungssysteme nach DIN EN 50171, die zur Versorgung und Überwachung von Rettungs- und Sicherheitsleuchten konzipiert sind.

Bis zu 24 Stk. Stromkreise pro System ermöglichen die Versorgung und zusatzleistungslose Überwachung von bis zu 480 Leuchten in Mischbetriebstechnik.

Eine Anzeige- und Bedieneinheit, bestehend aus LC-Display, Tastenfeld und Status LEDs, gibt Information über den aktuellen Systemzustand und ermöglicht Konfigurationen direkt am System.

Optional ist ein Touchdisplay lieferbar.

Das Prüfbuch erfasst und speichert Daten über einen Zeitraum >5 Jahre. Über ein integriertes (patentiertes) Web-Interface lassen sich alle Systeme visualisieren und konfigurieren.

Ein umfangreiches Gehäuseportfolio, bestehend aus unterschiedlichen Kombigehäusen (Elektronik- & Batteriefach) sowie Elektronikgehäusen mit separaten Batteriegehäusen oder -gestellen, ermöglichen individuell zugeschnittene Lösungen für die verschiedenen Anwendungszwecke.

Die Vernetzung von weiteren Systemen bietet die Möglichkeit zur Erweiterung des Systems sowie der Anpassung an individuelle Anforderungen, wie z.B. Installationsaufwand.

multiControl plus - MCG124


max. 24 Stk. Stromkreise, 3300 W/1h, max. 480 Leuchten

Die MCG124 ist ein zentrales Stromversorgungssystem nach DIN EN 50171 bis maximal 3300 W/1h und servicefreundlicher modularer Einschubtechnik.

Hinweis: Die angegebenen Lastwerte dienen lediglich als Richtwerte und basieren auf typischen Projektkonfigurationen. Da unsere Sicherheitsbeleuchtungssysteme häufig projektspezifisch geplant und angepasst werden, kann die tatsächlich maximale Last je nach Anwendung, Ausführung und Systemaufbau deutlich variieren. Für eine genaue Auslegung und Lastberechnung wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/MCG124



TECHNISCHE DATEN

Zertifizierung	TÜV Rheinland Bauart geprüft, CE
Einschübe	13 Stk.
Anzahl Stromkreise	24
Lader	Ja
Anzahl Lademodule	1 Stk.
SAM Module	Optional
IO Module	Ja
CCIF	Optional
Vernetzbar	Ja
Abgang US/UV	Optional
Batteriefach	Ja
Versorgungsleistung 1 h (max.)	3300 W
Versorgungsleistung 3 h (max.)	1310 W
Versorgungsleistung 8 h (max.)	620 W
Eingangsspannung AC	400 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung AC	230 V
Material	Stahlblech
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzklasse	IP20
Tiefe	450 mm
Breite	600 mm
Höhe	1500 mm
Gewicht	99 kg
Gewicht inkl. Verpackung	99 kg
Zolltarifnummer	85371098
Max. Ausgangsspannung DC	216 V

Stand: 12.05.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.