

**Art.-Nr: UCW060**  
**multiControl plus Unterstation Wandgehäuse**  
**Unterstation, Wandgehäuse, 60 Stk. Stromkreise integriert,**  
**1200 Leuchten, IP20**

Das System multiControl plus Unterstation UCW (Wandgehäuse) ist ein universell einsetzbares, zentrales Stromversorgungssystem nach DIN EN 50171 zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten 230V / 216V AC/DC. Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 und DIN VDE V 0108-100, welches mit bis zu 60 frei programmierbaren Stromkreisen mit unterschiedlichen Leistungsbereichen im servicefreundlichen 19"-Baugruppensystem ausgestattet sein kann.

Durch die integrierte automatische Prüfeinrichtung können somit bis zu 1920 Leuchten je System versorgt, überwacht und verwaltet werden.


**Hinweis:** Die angegebenen Lastwerte dienen lediglich als Richtwerte und basieren auf typischen Projektkonfigurationen. Da unsere Sicherheitsbeleuchtungssysteme häufig projektspezifisch geplant und angepasst werden, kann die tatsächlich maximale Last je nach Anwendung, Ausführung und Systemaufbau deutlich variieren. Für eine genaue Auslegung und Lastberechnung wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/UCW060](http://www.rp-group.com/de/item/UCW060)

## TECHNISCHE DATEN

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Einschübe                      | 30 Stk.  |
| Anzahl Stromkreise             | 60       |
| Lader                          | Nein     |
| SAM Module                     | Optional |
| IO Module                      | Ja       |
| CCIF                           | Optional |
| Vernetzbar                     | Ja       |
| Abgang US/UV                   | Optional |
| Batteriefach                   | Nein     |
| Versorgungsleistung 1 h (max.) | 3650 W   |
| Versorgungsleistung 3 h (max.) | 3650 W   |
| Versorgungsleistung 8 h (max.) | 3650 W   |
| Eingangsspannung AC            | 230 V    |



|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz |
| Ausgangsspannung AC      | 230 V      |
| Material                 | Stahlblech |
| Gehäusefarbe             | Lichtgrau  |
| Schutzklasse             | IP20       |
| Tiefe                    | 450 mm     |
| Breite                   | 600 mm     |
| Höhe                     | 900 mm     |
| Gewicht                  | kg         |
| Zolltarifnummer          | 85371098   |
| Max. Ausgangsspannung DC | 216 V      |