



Art.-Nr: MIUS06
microControl plus Unterstation Wandgehäuse
Unterstation, Wandgehäuse, 6 Stromkreise, 1h/1500 W - 3h/
1500 W - 8h/1500 W

Das System microControl plus Unterstation MIUS ist ein vielseitig einsetzbares Stromversorgungssystem gemäß DIN EN 50171 zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten mit 230 V / 216 V AC/DC. Es eignet sich für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 sowie DIN VDE V 0108-100 und kann mit bis zu 6 frei programmierbaren Stromkreisen im wartungsfreundlichen 19"-Baugruppensystem ausgestattet werden.

Dank der integrierten automatischen Prüfeinrichtung lassen sich bis zu 120 Leuchten pro System zuverlässig versorgen, überwachen und verwalten. Darüber hinaus können bis zu 32 Anlagen über TCP/IP vernetzt werden.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/MIUS06

TECHNISCHE DATEN

Einschübe	3 Stk.
Anzahl DCM Module	3 Stk.
Anzahl Stromkreise	6
Lader	Nein
SAM Module	Ja
IO Module	Ja
CCIF	Ja
Vernetzbar	Ja
Abgang US/UV	Nein
Batteriefach	Nein
Versorgungsleistung 1 h (max.)	1500 W
Versorgungsleistung 3 h (max.)	1500 W
Versorgungsleistung 8 h (max.)	1500 W
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung AC	230 V
Material	Stahlblech



Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzklasse	IP20
Tiefe	230 mm
Breite	350 mm
Höhe	430 mm
Gewicht	9 kg
Gewicht inkl. Verpackung	9 kg
Zolltarifnummer	85371098
Max. Ausgangsspannung DC	216 V