



**Art.-Nr: MDW2**  
**multiControl plus Zentralbatteriesystem Wandgehäuse**  
**Zentralbatteriesystem, Wandgehäuse, Stromkreise, 2 Stk.**  
**LDM, 1280 Leuchten**

Das MDS-System (Wandgehäuse ohne Batteriefach) ist ein universell einsetzbares, zentrales Stromversorgungssystem nach DIN EN 50171, welches mit Stromkreisen unterschiedlichen Leistungsbereichen ausgestattet sein kann.

Eine Einzelleuchten- bzw. Stromkreisüberwachung ist bei diesem System nicht möglich. Auch ist die Schaltbarkeit der Stromkreise nur in Verbindung mit der jeweiligen Umschaltung bzw. nur eingeschränkt möglich. Selbstverständlich ist die MDC vernetzbar und per Web-Interface auch zu überwachen.

An einer MDC-Hauptstation können bis zu 32 MDC-Unterstationen mittels Ethernet-Netzwerkverbindung und mehrere Unterverteiler angeschlossen werden. Die Konfiguration der Anlage kann per Tastatur am Gerät selbst oder über eine TCP/IP Netzwerkverbindung zu einem entfernten PC erfolgen.

**Hinweis:** Die angegebenen Lastwerte dienen lediglich als Richtwerte und basieren auf typischen Projektkonfigurationen. Da unsere Sicherheitsbeleuchtungssysteme häufig projektspezifisch geplant und angepasst werden, kann die tatsächlich maximale Last je nach Anwendung, Ausführung und Systemaufbau deutlich variieren. Für eine genaue Auslegung und Lastberechnung wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/MDW2](http://www.rp-group.com/de/item/MDW2)

## TECHNISCHE DATEN

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Lader                          | Ja       |
| Anzahl Lademodule              | 2 Stk.   |
| SAM Module                     | Optional |
| IO Module                      | Ja       |
| CCIF                           | Ja       |
| Vernetzbar                     | Ja       |
| Abgang US/UV                   | Optional |
| Batteriefach                   | Nein     |
| Versorgungsleistung 1 h (max.) | 11760 W  |
| Versorgungsleistung 3 h (max.) | 3800 W   |
| Versorgungsleistung 8 h (max.) | 1240 W   |



|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Eingangsspannung AC      | 400 V      |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz |
| Ausgangsspannung AC      | 230 V      |
| Material                 | Stahlblech |
| Gehäusefarbe             | Lichtgrau  |
| Schutzklasse             | IP20       |
| Tiefe                    | 450 mm     |
| Breite                   | 600 mm     |
| Höhe                     | 900 mm     |
| Gewicht                  | 115 kg     |
| Gewicht inkl. Verpackung | 115 kg     |
| Zolltarifnummer          | 85371098   |
| Max. Ausgangsspannung DC | 216 V      |