## Art.-Nr: MDS2
## multiControl plus Zentralbatteriesystem Standgehäuse Zentralbatteriesystem, Standgehäuse, Stromkreise, 2 Stk. LDM, 1600 Leuchten



Das MDS-System (Standgehäuse ohne Batteriefach) ist ein universell einsetzbares, zentrales Stromversorgungssystem nach DIN EN 50171, welches mit Stromkreisen unterschiedlichen Leistungsbereichen ausgestattet sein kann.

Eine Einzelleuchten- bzw. Stromkreisüberwachung ist bei diesem System nicht möglich. Auch ist die Schaltbarkeit der Stromkreise nur in Verbindung mit der jeweiligen Umschaltung bzw. nur eingeschränkt möglich. Selbstverständlich ist die MDC vernetzbar und per Web-Interface auch zu überwachen.

An einer MDC-Hauptstation können bis zu 32 MDC-Unterstationen mittels Ethernet-Netzwerkverbindung und mehrere Unteverteiler angeschlossen werden. Die Konfiguration der Anlage kann per Tastatur am Gerät selbst oder über eine TCP/IP Netzwerkverbindung zu einem entfernten PC erfolgen.

**Hinweis:** Die angegebenen Lastwerte dienen lediglich als Richtwerte und basieren auf typischen Projektkonfigurationen. Da unsere Sicherheitsbeleuchtungssysteme häufig projektspezifisch geplant und angepasst werden, kann die tatsächlich maximale Last je nach Anwendung, Ausführung und Systemaufbau deutlich variieren. Für eine genaue Auslegung und Lastberechnung wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/MDS2

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Lader | Ja |
| Anzahl Lademodule | 2 Stk. |
| SAM Module | Optional |
| IO Module | Ja |
| CCIF | Ja |
| Vernetzbar | Ja |
| Batteriefach | Nein |
| Versorgungsleistung 1 h (max.) | 11760 W |
| Versorgungsleistung 3 h (max.) | 3800 W |
| Versorgungsleistung 8 h (max.) | 1240 W |
| Eingangsspannung AC | 400 V |



| | |
|---|---|
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Ausgangsspannung AC | 230 V |
| Material | Steel sheet |
| Gehäusefarbe | Lichtgrau |
| Schutzklasse | IP20 |
| Tiefe | 450 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 1800 mm |
| Gewicht | 147 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 147 kg |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Max. Ausgangsspannung DC | 216 V |