



Art.-Nr: QAW023WL-SI
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Universal, 3 h, IP20, Aluminium, Alu Eloxiert

Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Diese Leuchte ist auf Einzelbatteriebetrieb ausgelegt. Im Netzbetrieb wird die LED-Leuchte mit 26W / 2.300lm, Lichtfarbe 4000 Kelvin betrieben. Bei Netzausfall übernimmt die eingebaute Notleuchte die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Angegebene Leistungswerte beziehen sich auf die eingebaute Notleuchte.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/QAW023WL-SI



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	30 W



Leistung DS	26,4 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 30 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Höhe	113 mm
Durchmesser	395 mm
Gewicht	2.22
Gewicht inkl. Verpackung	2.54
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	2300 lm
Lichtstrom Not	240 lm
EOF	0.1
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260659560799



TECHNISCHE ZEICHNUNG

