



**Art.-Nr: KCW011WL**  
**Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau, 1 h, IP54, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set**

Schlanke konvexe Leuchte aus Kunststoff.

Anwendung als Rettungszeichenleuchte zur Wandmontage, wobei das Piktogrammset innenliegend steckbar und lösungsmittelfrei eingebracht wird.

Oder ohne Verwendung der Piktogramme als Sicherheitsleuchte, mit enthaltener glasklarer Abdeckung, vorzugsweise zur Deckenmontage.



Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/KCW011WL](http://www.rp-group.com/de/item/KCW011WL)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart            | Wandaufbau                                 |
| Piktogramm            | Set                                        |
| Leuchtmittel          | LED                                        |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                                 |
| Gehäusefarbe          | weiß                                       |
| Schutzart (IP)        | IP54                                       |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6                                          |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                   |
| Schutzklasse          | 2                                          |
| Versorgung            | Einzelbatterie                             |
| Überwachung           | Wireless Professional (WL)                 |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                        |
| Batterie              | NIMH 12 V/0,8 Ah                           |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung    |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                      |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz          |
| Eingangsspannung DC      | - V                 |
| Leistung max.            | 7,5 W               |
| Leistung DS              | 7,5 W               |
| Leistung BS              | 3,6 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 60 mm               |
| Breite                   | 340 mm              |
| Höhe                     | 170 mm              |
| Gewicht                  | 1                   |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.09                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Klemme              |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 150 lm              |
| Lichtstrom Not           | 150 lm              |
| EOF                      | 1                   |
| Zolltarifnummer          | 94056120            |
| GTIN                     | 4260349824675       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb

DWKCW -

KC-IP65 - Professionelles Elektrotechnik-Modul für kritische Sicherheitsanwendungen

KCER - Einbaurahmen

KCWFH - Wandhalterung

NIMH1208P - Batterie

Stand: 21.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.