



Art.-Nr: QAW003SC-BM

Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie

Universal, 3 h, IP20, Aluminium, weiß, HF Bewegungsmelder

Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Diese Leuchte ist auf Einzelbatteriebetrieb ausgelegt. Im Netzbetrieb wird die LED-Leuchte mit 26W, 2.300lm, 4000 Kelvin betrieben. Bei Netzausfall wird die Elektronik von einem eingebauten Akku betrieben. Die Notleuchte ist im Notbetrieb gedimmt. Diese Notleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet.

Angegebene Leistungswerte beziehen sich auf die eingebaute Notlichtelektronik.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Der integrierte Bewegungsmelder (**BM**) erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/QAW003SC-BM



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/4,5 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz



Leistung max.	30 W
Leistung DS	28 W
Leistung BS	2 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Höhe	113 mm
Durchmesser	395 mm
Gewicht	2.19
Gewicht inkl. Verpackung	2.51
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	2300 lm
Lichtstrom Not	360 lm
EOF	0.16
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260659563325



TECHNISCHE ZEICHNUNG

