



**Art.-Nr: AMDP009**

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme  
Pendel Deckenaufbau, CPS, 22 m, IP40, Zink-Druckguss,  
weiß, Piktogramm - Set**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Pendel zur Deckenaufbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/AMDP009](http://www.rp-group.com/de/item/AMDP009)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte           |
| Montageart            | Pendel Deckenaufbau              |
| Erkennungsweite       | 22 m                             |
| Piktogramm            | Set                              |
| Leuchtmittel          | LED                              |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                   |
| Gehäusefarbe          | weiß                             |
| Schutzart (IP)        | IP40                             |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                              |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                         |
| Schutzklasse          | 2                                |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung           | Without monitoring               |
| Überbrückungszeit     | CPS                              |
| Batterie              | /                                |
| Betriebsart           | Dauerschaltung                   |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                            |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz          |
| Eingangsspannung DC      | 100-254 V           |
| Leistung max.            | 4,5 W               |
| Leistung DS              | 4,5 W               |
| Leistung BS              | 0 W                 |
| Umgebungstemperatur DS   | -25 °C bis 40 °C    |
| Umgebungstemperatur BS   | -25 °C bis 40 °C    |
| Tiefe                    | 80 mm               |
| Breite                   | 241 mm              |
| Höhe                     | 189 mm              |
| Gewicht                  | 1.44                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.8                 |
| Anschlussquerschnitt     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Nein                |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Nein                |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4260581713973       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## ZUBEHÖRLISTE

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX

AM-X-PKG - Präzisions-Kugelgelenk für quadratische Pendel – Neigungsausgleich bis 23°

Stand: 02.09.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.