



**Art.-Nr: AXWT009ML**  
**Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Wandaufbau, CPS, 30 m, IP40, Zink-Druckguss, weiß, Piktogramm - Set**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte zur Wandmontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Die Duo-Technik sorgt bei Stromausfall mit einer zusätzliche LED für die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/AXWT009ML](http://www.rp-group.com/de/item/AXWT009ML)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart            | Wandaufbau                                 |
| Erkennungsweite       | 30 m                                       |
| Piktogramm            | Set                                        |
| Leuchtmittel          | LED                                        |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                             |
| Gehäusefarbe          | weiß                                       |
| Schutzart (IP)        | IP40                                       |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                        |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                   |
| Schutzklasse          | 2                                          |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme           |
| Überwachung           | Central power supply (ML)                  |
| Überbrückungszeit     | CPS                                        |



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Batterie                 | /                       |
| Betriebsart              | Einzelleuchtenschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                   |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz              |
| Eingangsspannung DC      | 216 V                   |
| Leistung max.            | 4,9 W                   |
| Leistung DS              | 3,4 W                   |
| Leistung BS              | 1,1 W                   |
| Umgebungstemperatur DS   | -20 °C bis 40 °C        |
| Umgebungstemperatur BS   | -20 °C bis 40 °C        |
| Tiefe                    | 51 mm                   |
| Breite                   | 317 mm                  |
| Höhe                     | 211 mm                  |
| Gewicht                  | 1.61                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.1                     |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| Schalteingang            | Ja                      |
| Notlichtblockierung      | Nein                    |
| Batterieanschluss        | Nein                    |
| Dimmfunktion             | Ja                      |
| Lichtstrom Not           | 100 lm                  |
| EOF                      | N/A                     |
| Zolltarifnummer          | 94056180                |
| GTIN                     | 4260581716349           |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## ZUBEHÖRLISTE

BALLPLX-AX - Ballschutzhaube

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.     | Bild | Überwachung                   | Versorgung               | Farbe     | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|--------------|------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| AXWT009ML-AZ |      | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 7016  | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |
| AXWT009ML-E  |      | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | Edelstahl | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |