RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: SKS2301SC
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Wandaufbau, SelfControl (SC), 1 h, IP54, Metall, Lichtgrau



Kompakter Notlichtstrahler ausgestattet mit zwei frei justierbaren Sicherheitsleuchten aus Metall. Anwendung im Innen- und bedingt für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/SKS2301SC

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metal
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	AGM - OGIV 12V 12 V/12,8 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	12 V
Leistung max.	11,5 W
Leistung DS	- W
Leistung BS	9,2 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C

Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	120 mm
Breite	300 mm
Höhe	300 mm
Gewicht	14.67
Gewicht inkl. Verpackung	15.42
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	- lm
Lichtstrom Not	2 x 2500 lm
Zolltarifnummer	94054239
GTIN	4262483026069

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
SKS2301WL		Wireless Professional (WL)	Einzelbatterie	RAL 7035	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral

Stand: 14.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.