



Art.-Nr: SGS2303SC
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Wandaufbau, 3 h, IP54, Metall, Lichtgrau

Kompakter Notlichtstrahler im Metallgehäuse mit frei justierbaren LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.
Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/SGS2303SC



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	AGM - OGIV 12V 12 V/21,7 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	12 V
Leistung max.	11,5 W
Leistung DS	- W
Leistung BS	9,2 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C



Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	210 mm
Breite	400 mm
Höhe	300 mm
Gewicht	22.12
Gewicht inkl. Verpackung	23.07
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	- lm
Lichtstrom Not	2 x 2500 lm
Zolltarifnummer	94054239
GTIN	4262483025994



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
SGS2303WL		Wireless Professional (WL)	Einzelbatterie	RAL 7035	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral

Stand: 24.08.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.