Art.-Nr: MCUV-E10
multiControl plus Unterverteiler Wandgehäuse Unterverteiler, Wandgehäuse, 10 Stk. Stromkreise integriert, 200 Leuchten, IP20



Der MCUV-E ist ein System zur Anbindung an Hauptanlagen vom Typ multiControl plus, wobei dieser ohne eigene Batterie der Auslagerung von Stromkreisen und der Reduzierung von Installationsaufwand/-material dient. Die Energieversorgung (AC/DC Spannung) wird durch einen Abgang Unterverteiler in der Hauptanlage realisiert. Die Energieversorgung erfolgt in Einleitertechnik durch eine AC/ DC-Umschaltung in der multiControl plus Hauptanlage. Arbeitet die Hauptanlage im Netzbetrieb, wird der MCUV-E mit AC-Spannung versorgt. Bei Batterie- oder Testbetrieb der Hauptanlage erfolgt die Versorgung des MCUV-E mit DC Spannung. Damit ist im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen mit zwei Versorgungsleitungen (AC-Leitung und DC-Leitung) nur eine Versorgungsleitung (AC/DC-Leitung) nötig, womit sich eine weitere Einsparung von Installationsmaterial erzielen lässt. Jeder Unterverteiler verfügt über vier separate CCIF, womit sich an jedem MCUV-E vier Netzwächterschleifen einzeln überwachen lassen. Optional steht eine zusätzliche Einspeisung zur Energieversorgung aus einem lokalen Allgemeinlichtverteiler zur Verfügung. Damit kann eine mieterbezogene Energieversorgung der an dem MCUV-E angeschlossenen Leuchten realisiert werden. Im betriebsbereiten Zustand des Systems erfolgt die Versorgung der Leuchten durch die Einspeisung des lokalen Allgemeinlichtverteilers. Erst bei Ausfall des Allgemeinlichtverteilers bzw. vorrangigem Not- oder Testbetrieb durch die Hauptanlage werden die Leuchten durch die Hauptanlage versorgt.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/MCUV-E10

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Stromkreise	10
Lader	Nein
SAM Module	Nein
IO Module	Nein
CCIF	Ja
Vernetzbar	Nein
Abgang US/UV	Nein
Batteriefach	Nein
Versorgungsleistung 1 h (max.)	2100 W



Versorgungsleistung 3 h (max.)	2100 W
Versorgungsleistung 8 h (max.)	2100 W
Eingangsspannung AC	230 V V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung AC	230 V
Material	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzklasse	IP20
Tiefe	99 mm
Breite	305 mm
Höhe	640 mm
Gewicht	kg
Zolltarifnummer	85371098
Max. Ausgangsspannung DC	216 V