



**Art.-Nr: ROPA4201SC**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Deckeneinbau, SelfControl (SC), 3 h, IP20, Metall, weiß**

LED Deckenpanel zur Allgemeinbeleuchtung mit integrierter Sicherheitslichtfunktion zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. Die Abdeckung ist aus PMMA-Kunststoff und daher UV-resistent was ein Vergilben verhindert.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/ROPA4201SC](http://www.rp-group.com/de/item/ROPA4201SC)





## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	NIMH 4,8 V/4,0 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	36 W



Leistung DS	33 W
Leistung BS	2 W
Umgebungstemperatur DS	0 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C bis 40 °C
Tiefe	620 mm
Breite	620 mm
Höhe	10 mm
Gewicht	3.7
Gewicht inkl. Verpackung	4.1
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	3600 lm
Lichtstrom Not	660 lm
EOF	0.18
Zolltarifnummer	94054210
GTIN	4260349828307

## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
ROPA4201		Ohne Überwachung		RAL 9003						
ROPA4201ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral

Stand: 07.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.