



**Art.-Nr: EARS029ML-AZ**  
**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Deckenaufbau, CPS, IP40, Zink-Druckguss, Anthrazit,**  
**Flexiklick Rund & Flur**

Hochwertige Zink-Aluminium Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau. Die runde Sicherheitsleuchte, die sich dem Design der Decke anpasst.

Durch den Verrastmechanismus zwischen Ober- und Unterteil wirkt die Leuchte harmonisch und rundum geschlossen. Der Netzanschluß erfolgt im Deckenaufbaukörper, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen Größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/EARS029ML-AZ](http://www.rp-group.com/de/item/EARS029ML-AZ)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte               |
| Montageart            | Deckenaufbau                     |
| Piktogramm            | Nein                             |
| Leuchtmittel          | LED                              |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                   |
| Gehäusefarbe          | Anthrazit                        |
| Schutzart (IP)        | IP40                             |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                              |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                         |
| Schutzklasse          | 2                                |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung           | Central power supply (ML)        |
| Überbrückungszeit     | CPS                              |



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Batterie                 | /                       |
| Betriebsart              | Einzelleuchterschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                   |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz              |
| Eingangsspannung DC      | 216 V                   |
| Leistung max.            | 4,6 W                   |
| Leistung DS              | 4,6 W                   |
| Leistung BS              | 1,2 W                   |
| Umgebungstemperatur DS   | -20 °C bis 30 °C        |
| Umgebungstemperatur BS   | -20 °C bis 40 °C        |
| Höhe                     | 39 mm                   |
| Durchmesser              | 104 mm                  |
| Gewicht                  | 0.29                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.33                    |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
| Schalteingang            | Nein                    |
| Notlichtblockierung      | Nein                    |
| Batterieanschluss        | Nein                    |
| Dimmfunktion             | Ja                      |
| Lichtstrom Netz          | 360 lm                  |
| Lichtstrom Not           | 360 lm                  |
| Zolltarifnummer          | 94056180                |
| GTIN                     | 4260581711641           |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## ZUBEHÖRLISTE

ILD-APA-02 - IL-Aufputzadapter