



Art.-Nr: KCW018-IP64

**Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Wandaufbau, Ohne Überwachung, 8 h, 30 m, IP64, Kunststoff,
weiß**

Schlanke konvexe Leuchte aus Kunststoff.

Anwendung als Rettungszeichenleuchte zur Wandmontage, wobei das
Piktogrammset innenliegend steckbar und lösungsmittelfrei eingebracht wird.

Oder ohne Verwendung der Piktogramme als Sicherheitsleuchte, mit enthaltener
glasklarer Abdeckung, vorzugsweise zur Deckenmontage.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme
vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links,
unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage
kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KCW018-IP64



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP64
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	NIMH 9,6 V/2,0 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung



Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	6,7 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0,35 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	60 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.94
Gewicht inkl. Verpackung	1.03
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220 lm
Lichtstrom Not	160 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260581712525



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb
DWKCW -
KC-IP65 -
KCER - Einbaurahmen
KCWFH - Wandhalterung

Stand: 20.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.