



**Art.-Nr: XPIU009**  
**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Universal, CPS, IP66, Aluminium Druckguss, Polycarbonat,**  
**RAL 5010**



Explosionsgeschützte Polycarbonat-Zylinder Sicherheitsleuchte für Gas- sowie Staub-Ex-Zonen.

Vorbereitet für zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung. Durch aufbringen eines Piktogrammes auch als Rettungszeichenleuchte einsetzbar.

Mittels Montageadapter für Wand bzw. Deckenmontage oder Abhängung mittels Kettenöse.

Kennzeichnung entsprechend 2014/34/EG (ATEX)

Zone 1 / Zone 21 Gas und Staub

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85°C Db

Gefertigt nach:

-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Zertifiziert durch INERIS 20ATEX0005X



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/XPIU009](http://www.rp-group.com/de/item/XPIU009)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte                |
| Montageart            | Universal                         |
| Piktogramm            | Nein                              |
| Leuchtmittel          | LED                               |
| Gehäusematerial       | Aluminium Druckguss, Polycarbonat |
| Gehäusefarbe          | RAL 5010                          |
| Schutzart (IP)        | IP66                              |
| Schlagfestigkeit (IK) | 5                                 |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, Explosionsgeschützt     |
| Schutzklasse          | 1                                 |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme  |
| Überwachung           | Without monitoring                |
| Überbrückungszeit     | CPS                               |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Batterie                 | /                   |
| Betriebsart              | Dauerschaltung      |
| Eingangsspannung AC      | 230 V               |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz          |
| Leistung max.            | 11 W                |
| Leistung DS              | 11 W                |
| Umgebungstemperatur DS   | -20 °C bis 55 °C    |
| Umgebungstemperatur BS   | -20 °C bis 55 °C    |
| Tiefe                    | 485 mm              |
| Breite                   | 157 mm              |
| Höhe                     | 197 mm              |
| Gewicht                  | 4.28                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 4.78                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Nein                |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Nein                |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 1200 lm             |
| Lichtstrom Not           | 1200 lm             |
| Zolltarifnummer          | 9405114090          |
| GTIN                     | 4260659564490       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## ZUBEHÖRLISTE

- X-KE001 - Professionelle Installationskomponente für Notbeleuchtungsanlagen
- X-MB001 - Hochwertiges Montageelement für Notbeleuchtungsmodule (105 x 20 mm)
- X-KO001 - Hochwertiges Elektronik-Montageteil 36x38 mm für Notbeleuchtung
- X4N - Piktogramm Set mit Metallhalterung für Notleuchten XI, XM und XG