

Art.-Nr: WLREP2 Wireless Professional Repeater Höhere Reichweite

Wireless Professional Repeater

Dient der Reichweitenverlängerung innerhalb oder außerhalb von Gebäuden. Anwendung findet er bei ungünstigen Empfangsbedingungen oder weitläufigen Installationen. Die Reichweite zum nächsten Wireless Professional Teilnehmer beträgt wie die der Leuchten mindestens 30 Meter innerhalb von Gebäuden. Der WirelessProfessional-Funk-Repeater wird im IP54/65-Gehäuse geliefert

Repeater für automatisches Prüfsystem WirelessProfessional im 868 MHz-Band gemäß ETSI EN 300 220




Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/WLREP2



TECHNISCHE DATEN

Material	PMMA UV
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP54
Eingangsspannung AC	230 V V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	1,4 W
Leistungsfaktor	0,73 PF
Tiefe	76 mm
Breite	116 mm
Höhe	162 mm
Gewicht	0.42 kg
Zolltarifnummer	85176200
GTIN	4260349824811
Leistungsfaktor	0,73 PF
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	2
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung AC	230 V V
Stromaufnahme	1,4 W



Min. Temperatur	-5 °C
Max. Temperatur	40 °C