




Art.-Nr: WAF029-E
Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Wandaufbau, CPS, IP20, Zink-Druckguss, Edelstahl

Hochwertige Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandaufbaumontage.

Die Abstrahlcharakteristik verläuft parallel zur Wand um die optimale Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege zu unterstützen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WAF029-E



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	4
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	3,9 W
Leistung DS	3,9 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-25 °C bis 35 °C



Umgebungstemperatur BS	-25 °C bis 40 °C
Tiefe	53 mm
Breite	193 mm
Höhe	115 mm
Gewicht	0.04
Gewicht inkl. Verpackung	0.07
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	420 lm
Lichtstrom Not	420 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260581712884



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Stand: 03.09.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.