



**Art.-Nr: HO-2708DG-WW**  
**LED Außenleuchte "TONDO", Wand-/Deckenaufbau, rund,**  
**280x80mm, 13W, 1000lm, 3000K, CRI >80, IP54, anthrazit,**  
**schaltbar**  
**Robuste und vielseitige LED-Aufbauleuchte für Wand und**  
**Decke, optimal geeignet für Fassaden, Eingänge und**  
**Feuchträume dank hoher Schutzart IP54.**



Auslaufartikel: LED-Außenfassadenleuchte, Serie Tondo. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, dunkelgrau oder weiß, pulverbeschichtet, IP54. Diffusor Kunststoff (PC) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar, eingebaut. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/HO-2708DG-WW](http://www.rp-group.com/de/item/HO-2708DG-WW)



## TECHNISCHE DATEN

| Abmessungen              |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Durchmesser              | 280 mm               |
| Produktmaße Höhe         | 80 mm                |
| Produktgewicht           | 1.84 kg              |
| Verpackungsmaße          |                      |
| Verpackungsmaße Länge    | 330 mm               |
| Verpackungsmaße Breite   | 330 mm               |
| Verpackungsmaße Höhe     | 100 mm               |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.95 kg              |
| Gehäusematerial          |                      |
| Gehäusematerial          | Aluminium            |
| Zertifizierung           |                      |
| Zertifizierung           | CE                   |
| Schutzart (IP)           | IP54                 |
| Elektrischer Anschluss   |                      |
| Systemleistung           | 13 W                 |
| Eingangsspannung AC      | 220-240V / 50-60Hz V |
| Leistungsfaktor          | 0.95 PF              |
| Stromversorgung          |                      |



|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Elektrische Ausführung       | mit internem Betriebsgerät, Schaltbar |
| <b>Lighttechnische Daten</b> |                                       |
| Lichtquelle                  | LED                                   |
| Bemessungslichtstrom         | 985 lm                                |
| Farbwiedergabeindex          | > 80 Ra                               |
| Abstrahlwinkel               | 119 °                                 |
| Farbtemperatur               | 3000 K                                |
| Lichtfarbe                   | 830                                   |
| UGR                          | 24.2                                  |
| Lebensdauer                  | 50000 h, L80                          |
| <b>Temperaturen</b>          |                                       |
| Umgebungstemperatur (Min)    | -20 °C                                |
| Umgebungstemperatur (Max)    | 40 °C                                 |
| <b>Montageart</b>            |                                       |
| Montageart                   | Universal                             |
| <b>Farbe</b>                 |                                       |
| Farbe                        | Schwarz                               |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

