



Art.-Nr: HO-2708MW-WW
LED Außenleuchte "TONDO", Wand-/Deckenaufbau, rund,
280x80mm, 13W, 1000lm, 3000K, CRI >80, IP54, weiß,
schaltbar
Robuste, runde Aufbauleuchte (IP54) aus hochwertigem
Aluminium-Druckguss für flexible Wand- und
Deckenmontage im Außenbereich. Hohe Lichtqualität mit CRI
>80.



Auslaufartikel: LED-Außenfassadenleuchte, Serie Tondo. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, dunkelgrau oder weiß, pulverbeschichtet, IP54. Diffusor Kunststoff (PC) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar, eingebaut. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/HO-2708MW-WW



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Durchmesser	280 mm
Produktmaße Höhe	80 mm
Produktgewicht	1.84 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	330 mm
Verpackungsmaße Breite	330 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1.95 kg
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzart (IP)	IP54
Elektrischer Anschluss	
Systemleistung	13 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Leistungsfaktor	0.95 PF



Stromversorgung		
Elektrische Ausführung		mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten		
Lichtquelle		LED
Bemessungslichtstrom		985 lm
Farbwiedergabeindex		> 80 Ra
Abstrahlwinkel		119 °
Farbtemperatur		3000 K
Lichtfarbe		830
UGR		24.2
Lebensdauer		50000 h, L80
Temperaturen		
Umgebungstemperatur (Min)		-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)		40 °C
Montageart		
Montageart		Universal
Farbe		
Farbe		weiß



TEXT.LICHTVERTEILUNG

