



**Art.-Nr: QCW009**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Universal, CPS, IP54, Zink-Druckguss, weiß**

Runde Zink-Druckguß-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In robuster Ausführung und zeitlosem Design, geeignet für Innen- und Außenanwendung.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/QCW009](http://www.rp-group.com/de/item/QCW009)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart            | Universal                            |
| Piktogramm            | Nein                                 |
| Leuchtmittel          | LED                                  |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                       |
| Gehäusefarbe          | weiß                                 |
| Schutzart (IP)        | IP54                                 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 10                                   |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, D-Zeichen                  |
| Schutzklasse          | 1                                    |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme     |
| Überwachung           | Without monitoring                   |
| Überbrückungszeit     | CPS                                  |
| Batterie              | /                                    |
| Betriebsart           | Dauerschaltung                       |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                |
| Eingangsfrequenz      | 50 Hz                                |
| Eingangsspannung DC   | 216 V                                |
| Leistung max.         | 17 W                                 |
| Leistung DS           | 17 W                                 |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Höhe                     | 106 mm              |
| Durchmesser              | 363 mm              |
| Gewicht                  | 2.59                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.92                |
| Anschlussquerschnitt     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Nein                |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Nein                |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 1600 lm             |
| Lichtstrom Not           | 1600 lm             |
| EOF                      | 1                   |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4260682141675       |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

QCW



QCW



Stand: 25.08.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.