



**Art.-Nr: QAW023SC-BM**

**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**

**Universal, 3 h, IP20, Aluminium, weiß, HF Bewegungsmelder**

Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Diese Leuchte ist auf Einzelbatteriebetrieb ausgelegt. Im Netzbetrieb wird die LED-Leuchte mit 26W / 2.300lm, Lichtfarbe 4000 Kelvin betrieben. Bei Netzausfall übernimmt die eingebaute Notleuchte die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Angegebene Leistungswerte beziehen sich auf die eingebaute Notleuchte.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Der integrierte Bewegungsmelder (**BM**) erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/QAW023SC-BM](http://www.rp-group.com/de/item/QAW023SC-BM)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte    |
| Montageart            | Universal                               |
| Piktogramm            | Nein                                    |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Aluminium                               |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP20                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit     | 3 h                                     |
| Batterie              | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                       |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                              |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung max.            | 29,7 W              |
| Leistung DS              | 26,18 W             |
| Leistung BS              | 0,18 W              |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 30 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Höhe                     | 113 mm              |
| Durchmesser              | 395 mm              |
| Gewicht                  | 2.22                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.54                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 2300 lm             |
| Lichtstrom Not           | 240 lm              |
| EOF                      | 0.1                 |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4260682142344       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

