



**Art.-Nr: QCW021SC-AZ-COOLIP54**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, 1 h, IP54, Zink-Druckguss, Anthrazit**

Runde Zink-Druckguß-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In robuster Ausführung und zeitlosem Design, geeignet für Innen- und Außenanwendung. Die Notlicht-LED kann bei der Montage werkzeuglos ausgeklappt werden um z.B. bei Wandmontage die Flucht- und Rettungswege optimal zu beleuchten.

Die COOL-Leuchte ist mit einem externen Batteriegehäuse zur Montage im Gebäude ausgestattet. Die Montage der Leuchte kann im Freien oder auch in Kühltäusern erfolgen.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/QCW021SC-AZ-COOLIP54](http://www.rp-group.com/de/item/QCW021SC-AZ-COOLIP54)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte    |
| Montageart            | Universal                               |
| Piktogramm            | Nein                                    |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe          | Anthrazit                               |
| Schutzart (IP)        | IP54                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 10                                      |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, D-Zeichen                     |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                     |
| Batterie              | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                       |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz          |
| Leistung max.            | 19 W                |
| Leistung DS              | 17 W                |
| Leistung BS              | 0,35 W              |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Höhe                     | 106 mm              |
| Durchmesser              | 363 mm              |
| Gewicht                  | 2.69                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3.02                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 1800 lm             |
| Lichtstrom Not           | 470 lm              |
| EOF                      | 0.26                |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4260682144294       |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

QCW



QCW





## ZUBEHÖRLISTE

NIMHHT4820Q - Batterie

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.                | Bild                                                                                | Überwachung      | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
| QCW021SC-AZ             |    | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 7016 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |
| QCW021SC-AZ-COOLIP54-BM |    | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 7016 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |
| QCW021SC                |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |
| QCW021SC-COOLIP54       |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |

Stand: 24.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.