



**Art.-Nr: WER021WL-E**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Wandeinbau, 1 h, IP20, Zink-Druckguss, Edelstahl**

Hochwertige Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandeinbaumontage.

Sie ist für die Montage in konventionellen Schalterdosen vorgesehen, wobei der Montagerahmen an der Dose ausgerichtet werden kann. Die Zink-Druckguss-Blende wird ohne von außen sichtbare Befestigung arretiert. Durch die in der Lichtquelle eingebrachte Status LED wird die Harmonie des Gehäuses nicht unterbrochen.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/WER021WL-E](http://www.rp-group.com/de/item/WER021WL-E)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte                      |
| Montageart            | Wandeinbau                              |
| Piktogramm            | Nein                                    |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe          | Edelstahl                               |
| Schutzart (IP)        | IP20                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 2                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Wireless Professional (WL)              |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                     |
| Batterie              | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                       |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                              |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsspannung DC      | - V                 |
| Leistung max.            | 5,6 W               |
| Leistung DS              | 5,2 W               |
| Leistung BS              | 3,8 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 20 mm               |
| Breite                   | 90 mm               |
| Höhe                     | 90 mm               |
| Einbau Durchmesser       | 68 mm               |
| Gewicht                  | 0.51                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.64                |
| Anschlussquerschnitt     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Klemme              |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 140 lm              |
| Lichtstrom Not           | 140 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4260682141446       |



TECHNISCHE ZEICHNUNG



