



**Art.-Nr: AXWA001SC**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau Flagge, SelfControl (SC), 1 h, 30 m, IP40, Zink-Druckguss, weiß**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandaufbaumontage. Durch den Wandausleger erfolgt die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege im rechten Winkel zur Wand. Sie kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/AXWA001SC](http://www.rp-group.com/de/item/AXWA001SC)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart            | Wandaufbau Flagge      |
| Erkennungsweite       | 30 m                   |
| Piktogramm            | Set                    |
| Leuchtmittel          | LED                    |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss         |
| Gehäusefarbe          | weiß                   |
| Schutzart (IP)        | IP40                   |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                    |
| Zertifizierung        | WEEE, CE               |
| Schutzklasse          | 2                      |
| Versorgung            | Einzelbatterie         |
| Überwachung           | SelfControl (SC)       |
| Überbrückungszeit     | 1 h                    |
| Batterie              | NIMH 4,8 V/2,0 Ah      |



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz                              |
| Leistung max.            | 5,7 W                                   |
| Leistung DS              | 5,7 W                                   |
| Leistung BS              | 0,35 W                                  |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C                         |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C                         |
| Tiefe                    | 80 mm                                   |
| Breite                   | 372 mm                                  |
| Höhe                     | 229 mm                                  |
| Gewicht                  | 1.85                                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.34                                    |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Schalteingang            | Ja                                      |
| Notlichtblockierung      | Ja                                      |
| Batterieanschluss        | Stecker                                 |
| Dimmfunktion             | Ja                                      |
| Zolltarifnummer          | 94056180                                |
| GTIN                     | 4260682143327                           |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## ZUBEHÖRLISTE

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.     | Bild | Überwachung      | Versorgung     | Farbe     | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|--------------|------|------------------|----------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
| AXWA001SC-AZ |      | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 7016  | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |
| AXWA001SC-E  |      | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | Edelstahl | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |

Stand: 05.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.