



Art.-Nr: YPABA-QENS-3601
LED Panel "BASIC"
Einlegeleuchte, quadratisch, 620x620x10mm

LED-Einlegeleuchte, Serie BASIC, für Deckenmodul 625mm. Flache Bauform. Aluminium Rahmen, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA), opal, vergilbungsfrei. Netzteil, schaltbar extern. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YPABA-QENS-3601



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	620 mm
Produkmaße Breite	620 mm
Produkmaße Höhe	10 mm
Produktgewicht	3.3 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	690 mm
Verpackungsmaße Breite	650 mm
Verpackungsmaße Höhe	45 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.4 kg
Ausschnitt Maße	
Einbau Tiefe	50 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, RoHS
Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IP)	IP40
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	3



Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	36 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	7.15 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Einschaltzeit	238 µs
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3800 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Abstrahlwinkel	120 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	21.1
Lebensdauer	50000 h, L70
Lichtausbeute	106 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+40 °C
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	15 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	20 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	32 Stk.
Elektrische Ausführung	mit externem Betriebsgerät, Schaltbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG



