



Art.-Nr: YEDRA-REND-3701

LED Einbaudownlight "RAVIO", rund, 172x80mm, 37W, 3500lm, 4000K, CRI >80, IP44, Dali dimmbar

Hocheffizientes, rundes Einbaudownlight (Ø 172x80mm) mit 3500 Lumen, optimal für Feuchträume (IP44) und flexible DALI-Steuerung.

Das leistungsstarke LED-Einbaudownlight der Serie RAVIO (37W, 3500lm) ist die ideale Lösung für professionelle Beleuchtungsaufgaben. Die robuste Konstruktion kombiniert ein Kunststoffgehäuse (PC) mit einem passivem Aluminiumkühler für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit. Dank der Schutzart IP44 in der Einbauversion eignet es sich hervorragend für den Einsatz in Feuchträumen. Das externe Betriebsgerät ist standardmässig schaltbar oder flexibel über DALI dimmbar. Für maximale Steuerungsvielfalt stehen optional Ausführungen mit Casambi Bluetooth Steuerung zur Verfügung.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YEDRA-REND-3701



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Durchmesser	172 mm
Produktmaße Höhe	80 mm
Produktgewicht	0.6 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	190 mm
Verpackungsmaße Breite	190 mm
Verpackungsmaße Höhe	145 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0.7 kg
Ausschnitt Maße	
Durchmesser	160 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC



Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP44
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	37 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	5 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Einschaltzeit	50 µs
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3500 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	64,2/64,4 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	95 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	30 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	50 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	50 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	83 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG



