



**Art.-Nr: YEDTA-REND-2401-U**

**LED Einbaudownlight "TAURE", rund, 226x110mm, 24W, 2800lm, 4000K, CRI >80, IP54, UGR <19, weiß, Dali dimmbar**  
**Hochwertiges, rundes Einbaudownlight aus pulverbeschichtetem Aluminium (226x110mm) für anspruchsvolle Anwendungen mit Blendungsbegrenzung (UGR <19) und Schutzart IP54.**

LED-Einbaudownlight, Serie TAURE. IP54. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Glatter Aluminiumreflektor. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, extern. UGR < 19 und Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC Tauglichkeit auf Anfrage. Ra > 90 auf Anfrage.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YEDTA-REND-2401-U](http://www.rp-group.com/de/item/YEDTA-REND-2401-U)



## TECHNISCHE DATEN

| Abmessungen              |           |
|--------------------------|-----------|
| Durchmesser              | 226 mm    |
| Produktmaße Höhe         | 110 mm    |
| Produktgewicht           | 1 kg      |
| Verpackungsmaße          |           |
| Verpackungsmaße Länge    | 230 mm    |
| Verpackungsmaße Breite   | 230 mm    |
| Verpackungsmaße Höhe     | 120 mm    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.1 kg    |
| Ausschnitt Maße          |           |
| Durchmesser              | 210 mm    |
| Farbe                    |           |
| Farbe                    | weiß      |
| Gehäusematerial          |           |
| Gehäusematerial          | Aluminium |
| Zertifizierung           |           |
| Schutzklasse             | 2         |
| Schutzart (IP)           | IP54      |



|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Glühdrahtprüfung              | 650 °C                              |
| <b>Elektrischer Anschluss</b> |                                     |
| Anschlussquerschnitt          | 1.5 mm <sup>2</sup>                 |
| Dimmungsart                   | DALI                                |
| Systemleistung                | 24 W                                |
| Eingangsspannung AC           | 220-240V / 50-60Hz V                |
| Einschaltstrom                | 5 A                                 |
| Leistungsfaktor               | 0.95 PF                             |
| Einschaltzeit                 | 50 µs                               |
| <b>Lighttechnische Daten</b>  |                                     |
| Lichtquelle                   | LED                                 |
| Bemessungslichtstrom          | 2800 lm                             |
| Farbwiedergabeindex           | > 80 Ra                             |
| Farbtoleranz                  | 3                                   |
| Abstrahlwinkel                | 62,4 °                              |
| Farbtemperatur                | 4000 K                              |
| Lichtfarbe                    | 840                                 |
| UGR                           | 18.2                                |
| Lebensdauer                   | 50000 h, L80                        |
| Lichtausbeute                 | 117 lm/w                            |
| <b>Temperaturen</b>           |                                     |
| Umgebungstemperatur (Min)     | 0 °C                                |
| Umgebungstemperatur (Max)     | +25 °C                              |
| <b>Montageart</b>             |                                     |
| Montageart                    | Deckeneinbau                        |
| <b>Stromversorgung</b>        |                                     |
| Anzahl Netzteile an LS B10A   | 30 Stk.                             |
| Anzahl Netzteile an LS B16A   | 50 Stk.                             |
| Anzahl Netzteile an LS C10A   | 50 Stk.                             |
| Anzahl Netzteile an LS C16A   | 83 Stk.                             |
| Elektrische Ausführung        | mit internem Betriebsgerät, Dimmbar |



TEXT.LICHTVERTEILUNG



