



Art.-Nr: YEDTA-RENS-1401-U
LED Einbaudownlight "TAURE", rund, 226x110mm, 14W, 1950lm, 4000K, CRI >80, IP54, UGR <19, weiß, schaltbar
Blendfreies, VDU-gerechtes (UGR <19) LED-Downlight für Büros und Feuchträume (IP54). Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium.

Das leistungsstarke LED-Einbaudownlight der Serie TAURE ist speziell für den professionellen Einsatz konzipiert. Es verfügt über ein hochwertiges, weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse und einen glatten Aluminiumreflektor. Mit einem UGR 19 Wert ist es bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 und damit ideal für Büroarbeitsplätze geeignet. Die Schutzart IP54 ermöglicht zudem den Einsatz in Feuchträumen. Das externe Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar, optional sind DALI dimmbare oder Casambi Bluetooth Steuerungen verfügbar.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YEDTA-RENS-1401-U



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Durchmesser	226 mm
Produktmaße Höhe	110 mm
Produktgewicht	1 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	230 mm
Verpackungsmaße Breite	230 mm
Verpackungsmaße Höhe	120 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1.1 kg
Ausschnitt Maße	
Durchmesser	210 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP54



Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	14 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	5 A
Leistungsfaktor	0.92 PF
Einschaltzeit	50 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	30 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	50 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	50 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	83 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	1950 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	62 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	17
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	139 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG



