



Art.-Nr: YEDRA-REND-2301

**LED Einbaudownlight "RAVIO", rund, 172x80mm, 23W, 2450lm, 4000K, CRI >80, IP44, Dali dimmbar
Hocheffizientes IP44 Downlight mit passivem Aluminiumkühler, neutralweißer Lichtfarbe (4000K) und flexibler DALI-Steuerung.**



Das LED Einbaudownlight der Serie RAVIO kombiniert hervorragende Lichtleistung (2450lm bei 23W, 4000K) mit einer robusten Bauweise. Das Gehäuse aus Kunststoff (PC) und der passive Aluminiumkühler gewährleisten eine lange Lebensdauer und effiziente Wärmeableitung. Dank der Schutzart IP44 (Einbauversion) und dem externen DALI-Betriebsgerät eignet sich diese Leuchte ideal für anspruchsvolle gewerbliche Anwendungen, wobei optional auch Casambi Bluetooth Steuerung zur Verfügung steht.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YEDRA-REND-2301



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Durchmesser	172 mm
Produktmaße Höhe	80 mm
Produktgewicht	0.6 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	190 mm
Verpackungsmaße Breite	190 mm
Verpackungsmaße Höhe	145 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0.7 kg
Ausschnitt Maße	
Durchmesser	160 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	2



Schutzart (IP)	IP44
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	23 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	5 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Einschaltzeit	50 µs
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2450 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	64,2/64,4 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	107 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	30 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	50 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	50 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	83 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG



