



Art.-Nr: YWDPO-REND-7201-D

**LED Leuchte "PORIO", Wand-/Deckeneinbau, rund
664x125mm, 72W, 7100lm, 4000K, CRI >80, IP20, weiß, Dali
dimmbar**

**Leistungsstarke und flexible Einbauleuchte für die
professionelle Grundbeleuchtung in modernen Geschäfts-
und Wohnräumen.**



Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie PORIO dient als effiziente und vielseitige Einbaulösung für die grundlegende Lichtausstattung. Das robuste Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech und der UV-stabilisierte Diffusor aus opal PMMA gewährleisten Langlebigkeit und eine homogene Lichtverteilung. Mit 72W und 7100lm bei 4000K bietet sie hervorragende Lichtleistung. Das integrierte Betriebsgerät ist DALI dimmbar und standardmäßig schaltbar (optional Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar). Die Leuchte ist zudem DC-tauglich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDPO-REND-7201-D



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Durchmesser	664 mm
Produktmaße Höhe	90 mm
Produktgewicht	9.4 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	680 mm
Verpackungsmaße Breite	680 mm
Verpackungsmaße Höhe	140 mm
Gewicht inkl. Verpackung	9.6 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1



Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	72 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	34 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Einschaltzeit	193 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	9 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	15 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	15 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	25 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	7100 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	87,6 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	20.9
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	99 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG



