



Art.-Nr: YEDTA-REWS-2401-U
LED Einbaudownlight "TAURE", rund, 226x110mm, 24W,
2650lm, 3000K, CRI >80, IP54, UGR <19, weiß, schaltbar
Bildschirmgerechte Profi-Beleuchtung (UGR <19) mit IP54
und langlebigem Aluminiumgehäuse für anspruchsvolle
Innenbereiche.

Das LED Einbaudownlight der Serie TAURE verbindet höchste Lichtqualität mit professioneller Funktionalität. Das robuste, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (Maße: Ø 226x110mm) und die Schutzart IP54 gewährleisten Langlebigkeit und eine vielseitige Einsetzbarkeit. Der glatte Aluminiumreflektor garantiert eine exzellent entblendete Beleuchtung (UGR 19), die eine uneingeschränkte Nutzung an Bildschirmarbeitsplätzen gemäß EN 12464-1 ermöglicht. Das Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar, wobei auch Optionen für DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerungen auf Anfrage erhältlich sind.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YEDTA-REWS-2401-U



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Durchmesser	226 mm
Produktmaße Höhe	110 mm
Produktgewicht	1 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	230 mm
Verpackungsmaße Breite	230 mm
Verpackungsmaße Höhe	120 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1.1 kg
Ausschnitt Maße	
Durchmesser	210 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	



Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP54
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	24 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Leistungsfaktor	0.95 PF
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2650 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	62,4 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	18.2
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	110 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B16A	14 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	24 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG



