



Art.-Nr: YWDRO-RAWD-3901-D

LED Leuchte "RONDO", W-/D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, rund, 600x62mm, 39W, 5200lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß, Dali dimmbar

Elegante Decken- und Wandleuchte (IP40) mit robustem Aluminiumgehäuse – Ideal für eine gleichmäßige Grundbeleuchtung in modernen Geschäfts- und Wohnräumen.



Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie RONDO bietet mit ihrer direkt/indirekt strahlenden Charakteristik eine harmonische Grundbeleuchtung für höchste Ansprüche. Das Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium und der UV-stabilisierte opale PMMA-Diffusor garantieren Langlebigkeit (IP40) und eine homogene Lichtverteilung von 5200lm. Dank der integrierten DALI-Dimmbarkeit und der DC-Tauglichkeit bietet diese 62 mm flache Leuchte maximale Flexibilität bei der Lichtgestaltung; optional ist auch eine Casambi Bluetooth-Steuerung verfügbar.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDRO-RAWD-3901-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Durchmesser	600 mm
Produktmaße Höhe	62 mm
Produktgewicht	5.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	610 mm
Verpackungsmaße Breite	610 mm
Verpackungsmaße Höhe	100 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC





Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	39 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	20 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	15 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	40 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	5200 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	105,6 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	133 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG





Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.