



Art.-Nr: YEDRA-REWD-3701

LED Einbaudownlight "RAVIO", rund, 172x80mm, 37W, 3400lm, 3000K, CRI >80, IP44, Dali dimmbar

Hochwertiges, rundes Einbaudownlight mit passiver Aluminiumkühlung, 3400 Lumen Lichtstrom und DALI-Dimmbarkeit. Ideal für Feuchträume dank IP44 Schutz.



Die vielseitige LED-Leuchte der Serie RAVIO ist als Ein- oder Aufbaudownlight konzipiert und bietet in der Einbauversion Schutzart IP44, ideal für den Einsatz in Feuchträumen. Das langlebige Gehäuse besteht aus PC-Kunststoff und verfügt über einen leistungsstarken passiven Aluminiumkühler, der eine optimale Wärmeableitung und somit eine hohe Lebensdauer garantiert. Der opale Kunststoffdiffusor sorgt für eine homogene Lichtverteilung. Das externe Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar oder DALI-dimmbar; zudem sind auf Anfrage Ausführungen mit Casambi Bluetooth Steuerung sowie DC-Tauglichkeit verfügbar.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YEDRA-REWD-3701



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Durchmesser	172 mm
Produktmaße Höhe	80 mm
Produktgewicht	0.6 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	190 mm
Verpackungsmaße Breite	190 mm
Verpackungsmaße Höhe	145 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0.7 kg
Ausschnitt Maße	
Durchmesser	160 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	



Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP44
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	37 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	5 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Einschaltzeit	50 µs
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3400 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	64,2/64,4 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	92 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	30 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	50 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	50 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	83 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG



