



Art.-Nr: YEDRA-REWD-4101
LED Einbaudownlight "RAVIO", rund, 172x80mm, 41W,
4000lm, 3000K, CRI >80, IP44, Dali dimmbar
Leistungsstarke und energieeffiziente Beleuchtungslösung
mit passivem Aluminiumkühler für professionelle und
langlebige Installationen.



LED-Ein- und Aufbaudownlight, Serie RAVIO. IP44 (für die Einbauversion).
Gehäuse aus Kunststoff (PC) und passivem Aluminiumkühler. Diffusor aus
Kunststoff, opal. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, extern (integriert bei
der Aufbauversion). Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC
Tauglichkeit auf Anfrage.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YEDRA-REWD-4101



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Durchmesser	172 mm
Produktmaße Höhe	80 mm
Produktgewicht	0.6 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	190 mm
Verpackungsmaße Breite	190 mm
Verpackungsmaße Höhe	145 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0.7 kg
Ausschnitt Maße	
Durchmesser	160 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP44



Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	DALI
Systemleistung	41 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	28 A
Leistungsfaktor	0.98 PF
Einschaltzeit	195 µs
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	4000 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	64,2/64,4 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	98 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	13 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	22 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	21 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	36 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Dimmbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG



