



Art.-Nr: YWDPO-RENS-3301-D
LED Leuchte "PORIO", Wand-/Deckeneinbau, rund
464x125mm, 33W, 3000lm, 4000K, CRI >80, IP20, weiß,
schaltbar
Hochwertige runde Einbauleuchte für die effiziente
Grundbeleuchtung in Wohn- und Geschäftsräumen mit
exzellenter Farbwiedergabe (CRI >80).



Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie PORIO dient als zuverlässige Lichtausstattung für anspruchsvolle Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste, weiß pulverbeschichtete Gehäuse aus Stahlblech und der UV-stabilisierte opale Diffusor aus PMMA gewährleisten Langlebigkeit. Das integrierte Betriebsgerät ist schaltbar, wobei auch Varianten mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar sind. Die Leuchte ist zudem DC-tauglich und liefert mit 3000 Lumen bei 4000K neutralweißes Licht.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDPO-RENS-3301-D



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Durchmesser	464 mm
Produktmaße Höhe	90 mm
Produktgewicht	4 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	480 mm
Verpackungsmaße Breite	480 mm
Verpackungsmaße Höhe	140 mm
Gewicht inkl. Verpackung	4.2 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20



Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	33 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	16 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	27 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	27 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	45 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3000 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	87,6 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	20.6
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	91 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG



