



Art.-Nr: YEDTA-RENS-2401-U
LED Einbaudownlight "TAURE", rund, 226x110mm, 24W, 2800lm, 4000K, CRI >80, IP54, UGR <19, weiß, schaltbar
Hochleistungs-LED-Downlight (Ø 226 mm) mit 2800 lm, gefertigt aus robustem Aluminium. Ideal für die bildschirmgerechte Beleuchtung in Büros (UGR <19) sowie für Feuchtraumzonen (IP54).

Dieses professionelle LED-Einbaudownlight der Serie TAURE bietet exzellente Beleuchtungsqualität mit 2800 Lumen bei 4000K Farbtemperatur. Das pulverbeschichtete, weiße Aluminiumgehäuse gewährleistet Langlebigkeit und die Schutzart IP54 erlaubt den Einsatz in Feuchträumen. Durch den geringen Entblendungswert (UGR 19) und den glatten Aluminiumreflektor ist das Downlight bestens für Bildschirmarbeitsplätze gemäß EN 12464-1 geeignet. Das externe Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar, während optional Ausführungen mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar sind.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YEDTA-RENS-2401-U



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Durchmesser	226 mm
Produktmaße Höhe	110 mm
Produktgewicht	1 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	230 mm
Verpackungsmaße Breite	230 mm
Verpackungsmaße Höhe	120 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1.1 kg
Ausschnitt Maße	
Durchmesser	210 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	



Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP54
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	24 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Leistungsfaktor	0.95 PF
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2800 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	62,4 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	18.2
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	117 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	14 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	40 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG



