



Art.-Nr: YEDRA-RENS-2301

LED Einbaudownlight "RAVIO", rund, 172x80mm, 23W, 2450lm, 4000K, CRI >80, IP44, schaltbar

Professionelles, rundes LED-Downlight der Serie RAVIO, ideal für den Einbau in Feuchträumen dank IP44 Schutzart und hoher Lichtleistung (2450lm).



Dieses leistungsstarke LED-Einbaudownlight aus der Serie RAVIO überzeugt durch seine robuste Bauweise und hervorragende Effizienz. Das Gehäuse kombiniert hochwertigen Kunststoff (PC) mit einem passiven Aluminiumkühler, was eine optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit garantiert. Mit einer Leistung von 23W und 2450lm bei 4000K liefert dieses schaltbare Modell neutralweißes Licht mit einem hohen CRI >80. Die Schutzart IP44 ermöglicht den sicheren Einsatz in geschützten Bereichen und Feuchträumen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YEDRA-RENS-2301



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Durchmesser	172 mm
Produktmaße Höhe	80 mm
Produktgewicht	0.6 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	190 mm
Verpackungsmaße Breite	190 mm
Verpackungsmaße Höhe	145 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0.7 kg
Ausschnitt Maße	
Durchmesser	160 mm
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, ENEC
Schutzklasse	2



Schutzart (IP)	IP44
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Systemleistung	23 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Leistungsfaktor	0.95 PF
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	2450 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	64,2/64,4 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	107 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	14 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	24 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	40 Stk.
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar



TEXT.LICHTVERTEILUNG



