



Art.-Nr: YWDMA-LENS-1701-D

LED Leuchte "MAVS", Deckeneinbau, rechteckig, 585x79x79mm, 17W, 1800lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß, schaltbar

Hochwertiges Aluminium-Gehäuse in Weiß, ideal für den Decken- und Wandeinbau in Feuchträumen (IP40). Effiziente, tageslichtähnliche Beleuchtung (4000K) mit hohem Farbwiedergabewert.



Die professionelle LED-Leuchte der Serie MAVS überzeugt durch ihr robustes, weiß pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse mit kompakten Abmessungen (585 x 79 x 79 mm). Der UV-stabilisierte Diffusor aus opal PMMA sorgt für eine gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilung (1800lm bei 17W). Standardmäßig schaltbar, ist die Leuchte für höchste Flexibilität optional auch in DALI-dimmbarer Ausführung oder mit integrierter Casambi Bluetooth Steuerung erhältlich und zudem DC-tauglich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LENS-1701-D



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	585 mm
Produkmaße Breite	79 mm
Produkmaße Höhe	79 mm
Produktgewicht	1.5 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	690 mm
Verpackungsmaße Breite	118 mm
Verpackungsmaße Höhe	75 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1.8 kg
Ausschnitt Maße	
Einbau Tiefe	150 mm
Farbe	
Farbe	Alu Eloxiert
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium



Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Systemleistung	17 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	21 A
Leistungsfaktor	0.9 PF
Einschaltzeit	126 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS C16A	60 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	1800 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	60 °
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	840
UGR	26.2
Lebensdauer	75000 h, L80
Lichtausbeute	106 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+30 °C
Montageart	
Montageart	Deckeneinbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG



cd/1000lm



ZUBEHÖRLISTE

YWDMA-MONKL-E - Montageklammer für MAVS, Einbau / 1 Stk.

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.