



**Art.-Nr: EAQR023WB-AZ**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Deckenaufbau, 3 h, IP40, Zink-Druckguss, weiß, Flexiklick**  
**Rund & Flur**

Hochwertige Zink-Aluminium Sicherheitsleuchte zum Deckenanbau. Die quadratische Sicherheitsleuchte, die sich dem Design der Decke anpasst.

Durch den Verrastmechanismus zwischen Ober- und Unterteil wirkt die Leuchte harmonisch und rundum geschlossen. Der Netzanschluß erfolgt im Deckenanbaukörper, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen Größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.

Kabellose Steuerung und Überwachung für kleine Installationen von bis zu 50 Leuchten mit Wireless Basic. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/EAQR023WB-AZ](http://www.rp-group.com/de/item/EAQR023WB-AZ)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte  |
| Montageart            | Deckenaufbau        |
| Piktogramm            | Nein                |
| Leuchtmittel          | LED                 |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss      |
| Gehäusefarbe          | weiß                |
| Schutzart (IP)        | IP40                |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                 |
| Zertifizierung        | WEEE, CE            |
| Schutzklasse          | 2                   |
| Versorgung            | Einzelbatterie      |
| Überwachung           | Wireless Basic (WB) |



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Überbrückungszeit        | 3 h                                     |
| Batterie                 | NIMH 4,8 V/2,0 Ah                       |
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz                              |
| Leistung max.            | 4 W                                     |
| Leistung DS              | 2 W                                     |
| Leistung BS              | 0,4 W                                   |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 30 °C                         |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 30 °C                         |
| Tiefe                    | 104 mm                                  |
| Breite                   | 104 mm                                  |
| Höhe                     | 39 mm                                   |
| Gewicht                  | 0.43                                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.47                                    |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Schalteingang            | Ja                                      |
| Notlichtblockierung      | Nein                                    |
| Batterieanschluss        | Stecker                                 |
| Dimmfunktion             | Ja                                      |
| Lichtstrom Netz          | 110 lm                                  |
| Lichtstrom Not           | 240 lm                                  |
| Zolltarifnummer          | 94056180                                |
| GTIN                     | 4260659560966                           |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## ZUBEHÖRLISTE

ILD-APA-02 - IL-Aufputzadapter

NIMHHT4820Q - Batterie

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.  | Bild | Überwachung         | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|-----------|------|---------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
| EAQR023WB |      | Wireless Basic (WB) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | ja                     | Gering          | Ja          | 50            | zentral                    |

Stand: 26.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.