



Art.-Nr: AGDC003SC-AZ
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Seil Deckenaufbau, SelfControl (SC), 3 h, 50m, IP40, Zink-Druckguss, Anthrazit

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhngung zur Deckenaufbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehrt zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lsungen fr jede Montageart bereithlt und fr ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Automatische berwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Zwei gewnschte Piktogramme (Pfeil rechts, links, oben, unten oder wei) sind standardmig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/AGDC003SC-AZ



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Seil Deckenaufbau
Erkennungsweite	50m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehusematerial	Zink-Druckguss
Gehusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
berwachung	SelfControl (SC)
berbrckungszeit	3 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V



Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	5,8 W
Leistung DS	4,2 W
Leistung BS	0,35 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 35 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	80 mm
Breite	512 mm
Höhe	338 mm
Gewicht	2.79
Gewicht inkl. Verpackung	3.44
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260659565336



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
AGDC003SC		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 9003	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
AGDC003SC-E		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	Edelstahl	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst

Stand: 05.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.