



**Art.-Nr: ASMU001SC**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, SelfControl (SC), 1 h, 22 m, IP40, Aluminium, Alu**  
**Eloxiert**



Multifunktionale Aluminium Rettungszeichenleuchte zur Universalmontage. Durch den cleveren Aufbau, sind die Aussparungen zur Leitungseinführung und Befestigung, sowohl für die Decken- als auch Wandmontage integriert. Optisch ansprechende Seitenteile verdecken den Verschlussmechanismus, sodass die Leuchte einen harmonischen und vollständig geschlossenen Eindruck vermittelt.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/ASMU001SC](http://www.rp-group.com/de/item/ASMU001SC)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Universal                               |
| Erkennungsweite       | 22 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Aluminium                               |
| Gehäusefarbe          | Alu Eloxiert                            |
| Schutzart (IP)        | IP40                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 3                                       |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                     |
| Batterie              | NIMH 4,8 V/0,5 Ah                       |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG



2PS-EB - Pendel



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.     | Bild | Überwachung                | Versorgung     | Farbe        | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|--------------|------|----------------------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| ASMU001WL-WS |      | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003     | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| ASMU001WL    |      | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | Alu eloxiert | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |