



**Art.-Nr: AMDC408WL-AZ**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Seil Deckenaufbau, 8 h, 22 m, IP40, Zink-Druckguss,**  
**Anthrazit, Piktogramm - Set**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckenaufbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/AMDC408WL-AZ](http://www.rp-group.com/de/item/AMDC408WL-AZ)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte     |
| Montageart            | Seil Deckenaufbau          |
| Erkennungsweite       | 22 m                       |
| Piktogramm            | Set                        |
| Leuchtmittel          | LED                        |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss             |
| Gehäusefarbe          | Anthrazit                  |
| Schutzart (IP)        | IP40                       |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                        |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie |
| Schutzklasse          | 2                          |
| Versorgung            | Einzelbatterie             |
| Überwachung           | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit     | 8 h                        |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah       |



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz         | 50 Hz                                   |
| Leistung max.            | 4,7 W                                   |
| Leistung DS              | 3,5 W                                   |
| Leistung BS              | 0,8 W                                   |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C                         |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C                         |
| Tiefe                    | 80 mm                                   |
| Breite                   | 236 mm                                  |
| Höhe                     | 195 mm                                  |
| Gewicht                  | 1.49                                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.85                                    |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Schalteingang            | Ja                                      |
| Notlichtblockierung      | Ja                                      |
| Batterieanschluss        | Stecker                                 |
| Dimmfunktion             | Ja                                      |
| Zolltarifnummer          | 94056180                                |
| GTIN                     | 4260682153081                           |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## ZUBEHÖRLISTE

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX

LFPN3212-SET-2AKKU - Batterie



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.   | Bild | Überwachung                | Versorgung     | Farbe     | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|------------|------|----------------------------|----------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| AMDC408WL  |      | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003  | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| AMDC408WLE |      | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | Edelstahl | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |