



Art.-Nr: WFXW018SC
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Wandaufbau, 8 h, 30 m, IP65, Kunststoff, weiß, Piktogramm nach Angabe

Moderne Rettungszeichen-Wandleuchte im quadratischen Format.

Zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Optional besteht die Möglichkeit die Leuchte zur Kennzeichnung anderer Nebenräume, wie z.B. Duschen, WC oder Wickleräume zu nutzen.

Der montagefreundliche Bajonettverschluss erlaubt ein sicheres Öffnen und Schließen der Leuchte. Zudem gewährleistet er die hohe Schutzart, wodurch die Leuchte vielseitig und flexibel einsetzbar ist.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WFXW018SC



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Einzel n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	4
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	NIMH 9,6 V/2,0 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung




Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	7,1 W
Leistung DS	4,6 W
Leistung BS	0,35 W
Umgebungstemperatur DS	0 °C bis 35 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C bis 35 °C
Tiefe	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	110 mm
Gewicht	1.61
Gewicht inkl. Verpackung	1.86
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	430 lm
Lichtstrom Not	220 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682158420



TECHNISCHE ZEICHNUNG





ZUBEHÖRLISTE

NIMHHT4820Q - Batterie