



**Art.-Nr: WFXW019**

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme  
Wandaufbau, CPS, 30 m, IP65, Kunststoff, weiß, Piktogramm  
nach Angabe**

Moderne Rettungszeichen-Wandleuchte im quadratischen Format.

Zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Optional besteht die Möglichkeit die Leuchte zur Kennzeichnung anderer Nebenräume, wie z.B. Duschen, WC oder Wickleräume zu nutzen.

Der montagefreundliche Bajonettverschluss erlaubt ein sicheres Öffnen und Schließen der Leuchte. Zudem gewährleistet er die hohe Schutzart, wodurch die Leuchte vielseitig und flexibel einsetzbar ist.

Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/WFXW019](http://www.rp-group.com/de/item/WFXW019)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte           |
| Montageart            | Wandaufbau                       |
| Erkennungsweite       | 30 m                             |
| Piktogramm            | Einzel n.A.                      |
| Leuchtmittel          | LED                              |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                       |
| Gehäusefarbe          | weiß                             |
| Schutzart (IP)        | IP65                             |
| Schlagfestigkeit (IK) | 4                                |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, D-Zeichen              |
| Schutzklasse          | 2                                |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung           | Without monitoring               |
| Überbrückungszeit     | CPS                              |
| Batterie              | /                                |
| Betriebsart           | Dauerschaltung                   |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                            |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz          |
| Eingangsspannung DC      | 100-254 V           |
| Leistung max.            | 4,6 W               |
| Leistung DS              | 4,6 W               |
| Leistung BS              | 0 W                 |
| Umgebungstemperatur DS   | -20 °C bis 40 °C    |
| Umgebungstemperatur BS   | -20 °C bis 40 °C    |
| Tiefe                    | 300 mm              |
| Breite                   | 300 mm              |
| Höhe                     | 110 mm              |
| Gewicht                  | 1.34                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.59                |
| Anschlussquerschnitt     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Nein                |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Nein                |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 520 lm              |
| Lichtstrom Not           | 520 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4260682158468       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG



