



Art.-Nr: WFXW019ML

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Wandaufbau, CPS, 30 m, IP65, Kunststoff, weiß, Piktogramm
nach Angabe**

Moderne Rettungszeichen-Wandleuchte im quadratischen Format.

Zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Optional besteht die Möglichkeit die Leuchte zur Kennzeichnung anderer Nebenräume, wie z.B. Duschen, WC oder Wickleräume zu nutzen.

Der montagefreundliche Bajonettverschluss erlaubt ein sicheres Öffnen und Schließen der Leuchte. Zudem gewährleistet er die hohe Schutzart, wodurch die Leuchte vielseitig und flexibel einsetzbar ist.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WFXW019ML



TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Einzel n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	4
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung



Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	110 mm
Gewicht	1.37
Gewicht inkl. Verpackung	1.62
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682158475



TECHNISCHE ZEICHNUNG



