



**Art.-Nr: XPMU013SC-NI**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, 3 h, IP66, Aluminium Druckguss, Polycarbonat,**  
**Gelb (RAL 1003)**



Explosionsgeschützte Polycarbonat-Zylinder Sicherheitsleuchte für Gas- sowie Staub-Ex-Zonen.

Vorbereitet für zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung. Durch aufbringen eines Piktogrammes auch als Rettungszeichenleuchte einsetzbar.

Mittels Montageadapter für Wand bzw. Deckenmontage oder Abhängung mittels Kettenöse.

Kennzeichnung entsprechend 2014/34/EG (ATEX)

Zone 1 / Zone 21 Gas und Staub

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85°C Db

Gefertigt nach:

-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Zertifiziert durch INERIS 20ATEX0005X

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/XPMU013SC-NI](http://www.rp-group.com/de/item/XPMU013SC-NI)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte                |
| Montageart            | Universal                         |
| Piktogramm            | Nein                              |
| Leuchtmittel          | LED                               |
| Gehäusematerial       | Aluminium Druckguss, Polycarbonat |
| Gehäusefarbe          | Gelb (RAL 1003)                   |
| Schutzart (IP)        | IP66                              |
| Schlagfestigkeit (IK) | 5                                 |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, Explosionsgeschützt     |
| Schutzklasse          | 1                                 |
| Versorgung            | Einzelbatterie                    |
| Überwachung           | SelfControl (SC)                  |



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Überbrückungszeit        | 3 h                                     |
| Batterie                 | 6 V/4Ah Ah                              |
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz                              |
| Leistung max.            | 45 W                                    |
| Leistung DS              | 45 W                                    |
| Leistung BS              | 3 W                                     |
| Umgebungstemperatur DS   | 0 °C bis 40 °C                          |
| Umgebungstemperatur BS   | 0 °C bis 40 °C                          |
| Tiefe                    | 1360 mm                                 |
| Breite                   | 157 mm                                  |
| Höhe                     | 197 mm                                  |
| Gewicht                  | 5.5                                     |
| Gewicht inkl. Verpackung | 6.7                                     |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Schalteingang            | Nein                                    |
| Notlichtblockierung      | Ja                                      |
| Batterieanschluss        | Klemme                                  |
| Dimmfunktion             | Nein                                    |
| Lichtstrom Netz          | 4600 lm                                 |
| Lichtstrom Not           | 750 lm                                  |
| Zolltarifnummer          | 94051190                                |
| GTIN                     | 4260682152541                           |

## ZUBEHÖRLISTE

- X-K0001 - Hochwertiges Elektronik-Montageteil 36x38 mm für Notbeleuchtung
- X-MB001 - Hochwertiges Montageelement für Notbeleuchtungsmodule (105 x 20 mm)
- X-KE001 - Professionelle Installationskomponente für Notbeleuchtungsanlagen
- X4N - Piktogramm Set mit Metallhalterung für Notleuchten XI, XM und XG

Stand: 24.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.